



RENAULT
Passion for life

RENAULT

TWINGO



ĮRANGA

LIFE



STANDARTINĖ VARIANTO LIFE ĮRANGA

- Antiblokavimo sistema (ABS) su staigaus stabdymo pagalbos sistema (EBA)
- Kelionės kompiuteris
- Greičio reguliatorius-ribotuvas
- Vairo stiprintuvas
- Įkainę įveikti padedanti funkcija (HSA)
- Elektroninė stabilumo sistema (ESP®)
- Įranga *Isofix* vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie užpakalinių sėdynių
- 4 oro pagalvės (priekinės ir šoninės)
- Reguliuojamo aukščio vairas
- Užpakalinė sėdynė su į dvi dalis skaidomu lankstomu atlošu ir 2 galvos atramomis
- Priekinės sėdynės su integruotomis galvos atramomis, lankstoma keleivio sėdynė
- Šviesadiodžiai dienos žibintai
- Nuotoliniu būdu valdomas centrinis užraktas
- Įranga radijui įtaisyti
- Bagazo uždangalas
- Juodos spalvos veidrodėlių korpusai ir išorinės durų rankenos



Varianto *Life* su papildoma įranga nuotrauka



15" ratlankiai, sidabro spalvos ratų gaubtai

- Atidaromi užpakaliniai šoniniai langai
- Golfo kamuoliukų faktūrą primenantį prietaisų skydo apdaila
- Chromuoti radiatoriaus grotelių intarpai
- Užpakalinis stogo aptakas
- Reikmenų pradrurtai padangai pataisyti rinkinys
- Padangų oro slėgio jutikliai
- Pilkos ir grafito spalvos apmušalai
- 15" ratlankiai, sidabro spalvos ratų gaubtai

ZEN



STANDARTINĖ VARIANTO ZEN ĮRANGA = LIFE +

- Įranga signalizacijai įtaisyti
- Elektra valdomi priekinių durų langai
- Radijus su prie vairaračio įtaisytu nuotoliniu valdymo pulteliu, išmaniojo telefono laikiklis
- Užpakalinė sėdynė su į dvi dalis skaidomu lankstomu atlošu
- Chromuotos vidinės durų rankenos
- Atvira prietaisų skydo dėtuvė su baltu įdėklu
- Atvira centrinio valdymo pulto apačioje įtaisyta dėtuvė
- Juodos šonų apsaugos juostos
- Kėbulo spalvos veidrodėlių korpusai ir išorinės durų rankenos
- Apmušalai šviesiu apvadu



Varianto *Zen* su papildoma įranga nuotrauka



Pilki apmušalai šviesiu apvadu (standartinė įranga)

Šviesūs apmušalai žydrų apvadu (nemokama pasirenkama įranga)

Pilki apmušalai raudonų apvadu (nemokama pasirenkama įranga)

15" ratlankiai, sidabro spalvos ratų gaubtai

INTENS



STANDARTINĖ VARIANTO INTENS ĮRANGA = ZEN +

- Rankinis kondicionierius
- Eismo juostos jutikliai
- Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
- Elektra reguliuojami šoniniai veidrodėliai
- Greičio reguliatorius-ribotuvas
- Rūko žibintai
- Oda trauktas vairaratis
- Vienu judesiu sulankstoma keleivio sėdynė
- Kėbulo puošybos elementas CLASSIC (dvi plonos linijos)
- Žvilgi baltos spalvos prietaisų skydo apdaila
- Uždara prietaisų skydo dėtuvė
- Uždara centrinio valdymo pulto apačioje įtaisyta dėtuvė
- 15" lengvojo lydinio ratlankiai *Exception*



Varianto *Intens* su papildoma įranga nuotrauka



Pilki apmušalai šviesiu apvadu (standartinė įranga)

Šviesūs apmušalai žydrų apvadu (nemokama pasirenkama įranga)

Pilki apmušalai raudonų apvadu (nemokama pasirenkama įranga)

Aliumininiai 15" ratlankiai *Exception*

KĖBULO SPALVOS



BALTASIS KRISTALAS (QNJ)¹



LIEPSNOJANTI RAUDONA (NNP)³



JUODASIS DEIMANTAS (GNE)⁴



PASTELINĖ ŽYDRA (RPP)²



DANGAUS ŽYDRA (RPM)⁴



KAPUČINO (CNL)⁴



GELTONA (ENW)²



MĒNULIO PILKA (KPE)⁴

(1) nemetalizuojamieji dažai
(2) specialūs nemetalizuojamieji dažai
(3) specialūs metalizuojamieji dažai
(4) metalizuojamieji dažai

TECHNINIAI DUOMENYS

| VARIKLIAI | SCe 70 | ENERGY TCe 90 |
|---|--|------------------------------------|
| Degalų rūšis | benzinas | |
| CO ₂ emisijos norma | Euro 6 | Euro 6 |
| Degalų įpurškimo būdas | įsiurbimas / nuoseklusis daugiataškis | turbina / nuoseklusis daugiataškis |
| Darbinis tūris (cm ³) | 999 | 898 |
| Cilindrų / vožtuvų skaičius | 3/12 | |
| Didžiausia galia kW (AG) esant suk./min. | 52 (70 AG) esant 6 000 suk./min. | 66 (90 AG) esant 5 500 suk./min. |
| Didžiausias sukimo momentas Nm esant suk./min. | 91 esant 2 850 suk./min. | 135 esant 2 500 suk./min. |
| Įranga <i>Stop & Start</i> | nėra | yra |
| Pavarų dėžės rūšis | rankinė, 5 pavarų | |
| VAIRO ĮRANGA | | |
| Elektrinis kintamos galios stiprintuvas | standartinė įranga | |
| Apsisukti reikalingos vietos skersmuo tarp šaligatvių / sienų (m) | 8,59 / 9,09 | |
| RATLANKIAI IR PADANGOS | | |
| 15" ratlankiai | priekinės padangos: 165/65 R15; užpakalinės padangos: 185/60 R15 | |
| 16" ratlankiai | priekinės padangos: 185/50 R16; užpakalinės padangos: 205/45 R16 | |
| GREITIS | | |
| Didžiausias greitis (km/val.) | 151 | 165 |
| Pagreitėja nuo 0 iki 100 km/val. (s) | 14*5 | 10*8 |
| DEGALŲ SAŪNAUDOS IR TERŠALŲ EMISIJA ATITINKA DIREKTYVOS 80/1268 REIKALAVIMUS (NAUJA REDAKCIJA) | | |
| Co ₂ emisija (g/km) | 105 | 99 |
| Mieste / užmiestyje / mieste ir užmiestyje (l/100 km) | 5,6 / 3,9 / 4,5 | 4,9 / 3,9 / 4,3 |
| Degalų bako talpa (l) | 35 | |

MATMENYS



BAGAŽINĖS TALPA (dm³)

| | |
|---|---------|
| Bagazinės talpa išmatuota VDA matavimo būdu (atitinka ISO standartą 3832) (maž./didž.) | 188/219 |
| Didžiausia talpa, kai užpakalinė sėdynė sulankstyta (matuojant iki stogo) | 980 |

MATMENYS (mm)

| | |
|---|------|
| A Atstumas tarp ašių | 2492 |
| B Bendrasis ilgis | 3595 |
| C Priekinė iškyša | 630 |
| D Užpakalinė iškyša | 473 |
| E Atstumas tarp priekinių ratų | 1431 |
| F Atstumas tarp užpakalinių ratų | 1443 |
| G Plotis be veidrodėlių | 1647 |
| H Nepakrauto automobilio aukštis | 1557 |
| H1 Nepakrauto automobilio aukštis, kai bagazinė atidaryta | 1967 |
| J Nepakrauto automobilio bagazinės slenksčio aukštis | 793 |
| K Pakrauto automobilio prošvaisa | 170 |
| L Atstumas tarp sėdynių kelių aukštyje | 136 |
| M Plotis virš priekinių porankių | 1362 |
| M1 Plotis virš užpakalinių porankių | 1325 |
| N Plotis tarp priekinių porankių | 1321 |
| N1 Plotis tarp užpakalinių porankių | 1284 |
| P Atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo (matuojant 14° kampu) | 908 |
| P1 Atstumas nuo užpakalinės sėdynės iki stogo (matuojant 14° kampu) | 855 |
| Y Bagazinės angos plotis viršuje | 966 |
| Didžiausias bagazinės angos plotis | 1065 |
| Y1 Bagazinės angos plotis apačioje | 932 |
| Y2 Vidaus plotis ties ratų arkomis | 1005 |
| Z Bagazinės angos aukštis | 580 |
| Z1 Didžiausias kraunamosios dalies ilgis (kai užpakalinė sėdynė atlošas nulenktas į priekį) | 1336 |
| Z2 Kraunamosios dalies ilgis iki užpakalinės sėdynės | 636 |
| Z3 Kraunamosios dalies ilgis, kai užpakalinės ir priekinės keleivio sėdynės atlošai nulenkti į priekį | 2203 |

Nurodyti matmenys gali skirtis priklausomai nuo variklio ir papildomos įrangos.

Degalų sąnaudos ir CO₂ emisija atitinka galiojančias direktyvas. Nurodyti techniniai duomenys gali skirtis priklausomai nuo automobilio įrangos. Degalų sąnaudos ir CO₂ emisija taip pat priklauso nuo vairavimo manieros ir kitų ne techninių veiksnių.

Automobilius RENAULT galima perdirbti laikantis nebenaudojamų automobilių perdirbimo įstatymo ir gamtos saugos reikalavimų. Automobilio ir jo naudotų detalių išmontavimas atliekamas laikantis atliekų tvarkymo taisyklių.



Daugiau apie RENAULT TWINGO
rasite www.renault.lt



Dėjome visas pastangas, kad šioje brošiūroje būtų pateikta tiksli spausdinimo dienos duomenis atitinkanti informacija. Ji parengta remiantis bandomosiomis partijomis ir prototipais. RENAULT automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti brošiūroje aprašytų bei pavaizduotų automobilių ir jų priedų specifikacijas. RENAULT atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos gali nebūti (kaip standartinės ar pasirenkamos). Dėl naujausios informacijos prašom kreiptis į artimiausius įgaliotuosius RENAULT atstovus. Dėl poligrafijos ypatumų leidinio iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrų automobilio išorės ir salono spalvų. Visos teisės saugomos. Be išankstinio raštiško kompanijos RENAULT leidimo draudžiama koku nors būdu kopijuoti šį leidinį ar jo dalis.

RENAULT rekomenduoja 

Foto: © Renault Marketing 3D-Commerce, A. Bernier, E. Matheron-Belay, Y. Brossard
09-2015